RS PROTOTYPE ワンクローバー ドライバー PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。

※総重量は、標準バランス値での設計値となります。

※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。

※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時、

※クラブ長さ:旧JGGA測定法※による計測値(※改訂 第2版 2022年12月までのJGGA測定法)

UST Mamiya

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		44.50	44.75	45.00	45.25	45.50
ATTAS13 KING 5SR	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0
	総重量	311	311	311	312	312
ATTAS13 KING 5S	標準	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5	D-4.5
	可能範囲	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0
	総重量	312	312	313	313	313
ATTAS13 KING 5X	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	315	316	316	316	316
ATTAS13 KING 6SR	標準	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5
	可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
	総重量	319	319	319	319	320
ATTAS13 KING 6S	標準	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5
	可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
	総重量	319	320	320	320	321
ATTAS13 KING 6X	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0
	可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
	総重量	323	322	323	323	324