

RS MAX PROTOTYPE ドライバー (9.5°) PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。

※総重量は、標準バランス値での設計値となります。

※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。

※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。

※クラブ長さ:R&A/USGA 60度法に基づく計測値

MITSUBISHI CHEMICAL (RS MAX PROTOTYPE ドライバー)

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		44.50	44.75	45.00	45.25	45.50
Diamana RB 53SR	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0
	総重量	305	304	305	306	305
Diamana RB 53S	標準	C-9.0	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	305	305	306	306	307
Diamana RB 53X	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	307	308	308	308	308
Diamana RB 63SR	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	313	314	314	314	315
Diamana RB 63S	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0
	可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5
	総重量	314	315	315	316	316
Diamana RB 63X	標準	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.0	D-5.5
	可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
	総重量	316	316	317	317	318