

RS MAX PROTOTYPE ドライバー (9.5°) PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。

※総重量は、標準バランス値での設計値となります。

※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。

※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。

※クラブ長さ:R&A/USGA 60度法に基づく計測値

Fujikura (RS MAX PROTOTYPE ドライバー)

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		44.50	44.75	45.00	45.25	45.50
24 VENTUS RED 5S	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	312	313	313	313	314
24 VENTUS RED 6S	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	320	320	320	321	321
24 VENTUS RED 6X	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	320	320	320	321	321