

RS PROTOTYPE FW (26 VENTUS TR RED) PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。

※総重量は、標準バランス値での設計値となります。

※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。

※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。

※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値

3W:15°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		42.00	42.25	42.50	42.75	43.00
26 VENTUS TR RED 50 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	324	325	325	325	326
26 VENTUS TR RED 60 S	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	332	332	333	333	334
26 VENTUS TR RED 60 X	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	332	332	333	333	334

5W:18°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.50	41.75	42.00	42.25	42.50
26 VENTUS TR RED 50 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	328	328	329	329	330
26 VENTUS TR RED 60 S	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	335	336	337	337	337
26 VENTUS TR RED 60 X	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	335	336	337	337	337

7W:21°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.00	41.25	41.50	41.75	42.00
26 VENTUS TR RED 50 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	332	333	333	333	334
26 VENTUS TR RED 60 S	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	340	340	341	341	341
26 VENTUS TR RED 60 X	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	340	340	341	341	341

9W:24°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		40.50	40.75	41.00	41.25	41.50
26 VENTUS TR RED 50 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	336	336	337	337	337
26 VENTUS TR RED 60 S	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	344	344	345	345	345
26 VENTUS TR RED 60 X	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	344	344	345	345	345