

RS PROTOTYPE FW (LIN-Q PowerCore RED) PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。

※総重量は、標準バランス値での設計値となります。

※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。

※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。

※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値

3W:15°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		42.00	42.25	42.50	42.75	43.00
LIN-Q PowerCore RED 5S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	323	324	325	325	325
LIN-Q PowerCore RED 6S	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	330	330	330	331	331
LIN-Q PowerCore RED 6X	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	331	332	332	333	334

5W:18°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.50	41.75	42.00	42.25	42.50
LIN-Q PowerCore RED 5S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	327	327	328	328	329
LIN-Q PowerCore RED 6S	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	334	334	334	335	335
LIN-Q PowerCore RED 6X	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	335	336	336	337	337

7W:21°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.00	41.25	41.50	41.75	42.00
LIN-Q PowerCore RED 5S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	331	332	332	332	333
LIN-Q PowerCore RED 6S	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	338	338	338	339	339
LIN-Q PowerCore RED 6X	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	340	340	340	341	341

9W:24°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		40.50	40.75	41.00	41.25	41.50
LIN-Q PowerCore RED 5S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	335	335	336	336	337
LIN-Q PowerCore RED 6S	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	342	342	342	343	343
LIN-Q PowerCore RED 6X	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	344	344	344	344	345