

RS PROTOTYPE FW (LIN-Q PowerCore WHITE) PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。

※総重量は、標準バランス値での設計値となります。

※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。

※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。

※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値

3W:15°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		42.00	42.25	42.50	42.75	43.00
LIN-Q PowerCore WHITE 5S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	325	326	326	327	327
LIN-Q PowerCore WHITE 6S	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	328	329	330	330	330
LIN-Q PowerCore WHITE 6X	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	332	332	332	333	334

5W:18°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.50	41.75	42.00	42.25	42.50
LIN-Q PowerCore WHITE 5S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	329	330	330	330	331
LIN-Q PowerCore WHITE 6S	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	332	333	333	333	334
LIN-Q PowerCore WHITE 6X	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	336	336	336	337	338

7W:21°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.00	41.25	41.50	41.75	42.00
LIN-Q PowerCore WHITE 5S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	333	334	334	334	335
LIN-Q PowerCore WHITE 6S	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	336	337	337	337	338
LIN-Q PowerCore WHITE 6X	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	340	340	340	341	342

9W:24°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		40.50	40.75	41.00	41.25	41.50
LIN-Q PowerCore WHITE 5S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	337	338	337	338	339
LIN-Q PowerCore WHITE 6S	標準	C-9.0	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	340	341	341	341	342
LIN-Q PowerCore WHITE 6X	標準	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-5.0
	可能範囲	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.5~D-6.5
	総重量	344	344	344	345	345