

RS PROTOTYPE FW (TOUR AD EK)  
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。  
※総重量は、標準バランス値での設計値となります。  
※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。  
※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。  
※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。  
※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値

3W:15°

| シャフトモデル         | クラブ長 | ← 短         |             | 標準長さ        | 長 →         |             |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |      | 42.00       | 42.25       | 42.50       | 42.75       | 43.00       |
| TOUR AD EK 5 S  | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       |
|                 | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |
|                 | 総重量  | 321         | 321         | 321         | 322         | 323         |
| TOUR AD EK 5 X  | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       |
|                 | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |
|                 | 総重量  | 323         | 323         | 323         | 324         | 325         |
| TOUR AD EK 6 SR | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       |
|                 | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |
|                 | 総重量  | 327         | 327         | 328         | 328         | 329         |
| TOUR AD EK 6 S  | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       |
|                 | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                 | 総重量  | 330         | 330         | 330         | 331         | 332         |
| TOUR AD EK 6 X  | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       |
|                 | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                 | 総重量  | 331         | 331         | 331         | 332         | 333         |

5W:18°

| シャフトモデル        | クラブ長 | ← 短         |            | 標準長さ  | 長 →   |       |
|----------------|------|-------------|------------|-------|-------|-------|
|                |      | 41.50       | 41.75      | 42.00 | 42.25 | 42.50 |
| TOUR AD EK 5 S | 標準   | C-7.5       | C-9.0      | D-0.0 | D-1.5 | D-3.0 |
|                | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0. |       |       |       |

## 7W:21°

| シャフトモデル         | クラブ長 | ← 短         |             | 標準長さ        | 長 →         |             |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |      | 41.00       | 41.25       | 41.50       | 41.75       | 42.00       |
| TOUR AD EK 5 S  | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       |
|                 | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |
|                 | 総重量  | 329         | 329         | 329         | 330         | 330         |
| TOUR AD EK 5 X  | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       |
|                 | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |
|                 | 総重量  | 331         | 331         | 331         | 332         | 332         |
| TOUR AD EK 6 SR | 標準   | C-8.0       | C-9.0       | D-0.5       | D-1.5       | D-3.0       |
|                 | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-7.5~D-0.5 | C-9.0~D-2.0 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |
|                 | 総重量  | 335         | 335         | 336         | 336         | 336         |
| TOUR AD EK 6 S  | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       |
|                 | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                 | 総重量  | 337         | 338         | 338         | 339         | 339         |
| TOUR AD EK 6 X  | 標準   | C-8.0       | C-9.5       | D-0.5       | D-2.0       | D-3.5       |
|                 | 可能範囲 | C-6.5~C-9.5 | C-8.0~D-1.0 | C-9.0~D-2.0 | D-0.5~D-3.5 | D-2.0~D-5.0 |
|                 | 総重量  | 339         | 339         | 339         | 340         | 340         |

## 9W:24°

| シャフトモデル        | クラブ長 | ← 短         |             | 標準長さ        | 長 →         |             |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                |      | 40.50       | 40.75       | 41.00       | 41.25       | 41.50       |
| TOUR AD EK 5 S | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       |
|                | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4.5 |
|                | 総重量  | 332         | 333         | 333         | 333         | 334         |
| TOUR AD EK 5 X | 標準   | C-7.5       | C-9.0       | D-0.0       | D-1.5       | D-3.0       |
|                | 可能範囲 | C-6.0~C-9.0 | C-7.5~D-0.5 | C-8.5~D-1.5 | D-0.0~D-3.0 | D-1.5~D-4   |