

RS PROTOTYPE FW (TOUR AD FI)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。
※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値

3W:15°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		42.00	42.25	42.50	42.75	43.00
TOUR AD FI 5 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	322	322	322	323	323
TOUR AD FI 5 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	324	325	325	326	326
TOUR AD FI 6 SR	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	327	328	329	329	329
TOUR AD FI 6 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	329	330	330	331	331
TOUR AD FI 6 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	330	331	332	332	332

5W:18°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.50	41.75	42.00	42.25	42.50
TOUR AD FI 5 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	326	326	326	327	327
TOUR AD FI 5 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	328	329	328	329	330
TOUR AD FI 6 SR	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	331	332	333	333	333
TOUR AD FI 6 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	333	333	334	334	335
TOUR AD FI 6 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	334	335	335	335	336

7W:21°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.00	41.25	41.50	41.75	42.00
TOUR AD FI 5 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	330	330	330	331	331
TOUR AD FI 5 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	332	333	333	333	334
TOUR AD FI 6 SR	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	335	336	336	336	337
TOUR AD FI 6 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	337	338	338	338	339
TOUR AD FI 6 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	338	339	340	339	340

9W:24°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		40.50	40.75	41.00	41.25	41.50
TOUR AD FI 5 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	334	334	334	335	335
TOUR AD FI 5 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	336	337	336	337	338
TOUR AD FI 6 SR	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	339	340	340	340	341
TOUR AD FI 6 S	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	341	341	342	342	343
TOUR AD FI 6 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5
	総重量	342	343	343	343	344