

RS PROTOTYPE FW (TOUR AD FOR PRGR) PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。

※総重量は、標準バランス値での設計値となります。

※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。

※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。

※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値

3W:15°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		42.00	42.25	42.50	42.75	43.00
TOUR AD for PRGR SR (M-40)	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0
	可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5
	総重量	320	320	320	320	321
TOUR AD for PRGR S (M-43)	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0
	可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5
	総重量	324	324	325	325	325

5W:18°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.50	41.75	42.00	42.25	42.50
TOUR AD for PRGR SR (M-40)	標準	C-7.0	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0
	可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5
	総重量	324	324	324	324	325
TOUR AD for PRGR S (M-43)	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-0.5	D-2.0
	可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5
	総重量	328	328	328	328	329

7W:21°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.00	41.25	41.50	41.75	42.00
TOUR AD for PRGR SR (M-40)	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.0
	可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5
	総重量	328	328	328	328	329
TOUR AD for PRGR S (M-43)	標準	C-7.0	C-8.5	C-9.5	D-1.0	D-2.5
	可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0
	総重量	332	332	332	333	334

9W:24°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		40.50	40.75	41.00	41.25	41.50
TOUR AD for PRGR SR (M-40)	標準	C-7.0	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5
	可能範囲	C-5.5~C-8.5	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0
	総重量	332	332	333	333	333
TOUR AD for PRGR S (M-43)	標準	C-7.5	C-8.5	D-0.0	D-1.5	D-2.5
	可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0
	総重量	337	337	337	338	338