

RS PROTOTYPE FW (TOUR AD GC)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。
※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値

3W:15°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		42.00	42.25	42.50	42.75	43.00
TOUR AD GC-5 S	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0
	可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5
	総重量	320	320	321	321	322
TOUR AD GC-5 X	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0
	可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5
	総重量	322	323	324	324	324
TOUR AD GC-6 SR	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0
	総重量	327	328	328	329	329
TOUR AD GC-6 S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0
	総重量	328	329	329	329	330
TOUR AD GC-6 X	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0
	総重量	330	331	331	331	332

5W:18°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.50	41.75	42.00	42.25	42.50
TOUR AD GC-5 S	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0
	可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5
	総重量	324	324	325	325	325
TOUR AD GC-5 X	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0
	可能範囲	C-6.0～C-9.0	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5
	総重量	326	327	328	328	328
TOUR AD GC-6 SR	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.0～D-2.0	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0
	総重量	331	332	331	332	333
TOUR AD GC-6 S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0
	総重量	332	332	333	333	334
TOUR AD GC-6 X	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0
	総重量	334	334	335	335	336

7W:21°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.00	41.25	41.50	41.75	42.00
TOUR AD GC-5 S	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0
	可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5
	総重量	328	328	329	329	329
TOUR AD GC-5 X	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0
	可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5
	総重量	330	331	332	331	332
TOUR AD GC-6 SR	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	335	335	336	336	337
TOUR AD GC-6 S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	336	336	337	337	337
TOUR AD GC-6 X	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	338	338	339	339	339

9W:24°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		40.50	40.75	41.00	41.25	41.50
TOUR AD GC-5 S	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0
	可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5
	総重量	332	332	333	333	333
TOUR AD GC-5 X	標準	C-7.5	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0
	可能範囲	C-6.0~C-9.0	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5
	総重量	334	335	335	335	336
TOUR AD GC-6 SR	標準	C-8.0	C-9.5	D-0.5	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	339	339	339	340	341
TOUR AD GC-6 S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	340	340	341	341	341
TOUR AD GC-6 X	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	342	342	343	343	343