

RS PROTOTYPE FW (TOUR AD VF)
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時の設計値となります。
※クラブ長さ:PRGR測定法による測定値

3W:15°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		42.00	42.25	42.50	42.75	43.00
TOUR AD VF 5 S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0
	総重量	320	321	321	321	322
TOUR AD VF 5 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5
	可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0
	総重量	323	324	323	324	324
TOUR AD VF 6 SR	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0
	総重量	327	328	328	328	329
TOUR AD VF 6 S	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0
	総重量	328	329	329	330	330
TOUR AD VF 6 X	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0
	総重量	330	330	330	331	331

5W:18°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.50	41.75	42.00	42.25	42.50
TOUR AD VF 5 S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5～C-9.5	C-8.0～D-1.0	C-9.5～D-2.5	D-0.5～D-3.5	D-2.0～D-5.0
	総重量	324	325	325	325	326
TOUR AD VF 5 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5
	可能範囲	C-7.0～D-0.0	C-8.5～D-1.5	C-9.5～D-2.5	D-1.0～D-4.0	D-2.0～D-5.0
	総重量	327	327	327	328	328
TOUR AD VF 6 SR	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0
	総重量	331	332	332	332	333
TOUR AD VF 6 S	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0
	総重量	332	333	333	334	334
TOUR AD VF 6 X	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5～D-0.5	C-9.0～D-2.0	D-0.0～D-3.0	D-1.5～D-4.5	D-3.0～D-6.0
	総重量	333	334	334	335	335

7W:21°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		41.00	41.25	41.50	41.75	42.00
TOUR AD VF 5 S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	328	329	329	329	330
TOUR AD VF 5 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0
	総重量	331	332	331	332	332
TOUR AD VF 6 SR	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	335	336	336	336	337
TOUR AD VF 6 S	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	337	337	337	337	338
TOUR AD VF 6 X	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	338	338	338	339	339

9W:24°

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		40.50	40.75	41.00	41.25	41.50
TOUR AD VF 5 S	標準	C-8.0	C-9.5	D-1.0	D-2.0	D-3.5
	可能範囲	C-6.5~C-9.5	C-8.0~D-1.0	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0
	総重量	332	333	333	333	334
TOUR AD VF 5 X	標準	C-8.5	D-0.0	D-1.0	D-2.5	D-3.5
	可能範囲	C-7.0~D-0.0	C-8.5~D-1.5	C-9.5~D-2.5	D-1.0~D-4.0	D-2.0~D-5.0
	総重量	335	335	335	336	336
TOUR AD VF 6 SR	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	339	340	339	340	341
TOUR AD VF 6 S	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	340	341	341	341	342
TOUR AD VF 6 X	標準	C-9.0	D-0.5	D-1.5	D-3.0	D-4.5
	可能範囲	C-7.5~D-0.5	C-9.0~D-2.0	D-0.0~D-3.0	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0
	総重量	341	342	342	343	343