

RS PROTOTYPE ワンクローバー ドライバー PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。

※総重量は、標準バランス値での設計値となります。

※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。

※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時、

※クラブ長さ:旧JGGA測定法※による計測値(※改訂 第2版 2022年12月までのJGGA測定法)

Fujikura

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		44.50	44.75	45.00	45.25	45.50
VENTUS TR BK -5S	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0
	可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5
	総重量	314	315	315	316	315
VENTUS TR BK -5X	標準	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.5	D-5.5
	可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-3.0~D-6.0	D-4.0~D-7.0
	総重量	315	316	316	317	316
VENTUS TR BK 6 S	標準	D-1.0	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0
	可能範囲	C-9.5~D-2.5	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
	総重量	323	323	324	324	324
VENTUS TR BK 6 X	標準	D-0.5	D-2.0	D-3.5	D-4.5	D-6.0
	可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-2.0~D-5.0	D-3.0~D-6.0	D-4.5~D-7.5
	総重量	323	324	324	324	325