

RS PROTOTYPE ワンクローバー ドライバー
PRGR SPECIAL ORDER SERVICE スペック表

※「標準」欄に記載の数値は、それぞれの長さにおけるバランスの設計値となります。
※総重量は、標準バランス値での設計値となります。
※クラブの長さの変更により、バランス、総重量、フィーリングが変動します。
※表記のバランス、総重量の値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※表記のバランス、総重量の値は、純正グリップ(約50g)装着時、
※クラブ長さ:旧JGGA測定法※による計測値(※改訂 第2版 2022年12月までのJGGA測定法)

Fujikura

シャフトモデル	クラブ長	← 短		標準長さ	長 →	
		44.50	44.75	45.00	45.25	45.50
VENTUS TR RD -5 S	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0
	可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5
	総重量	313	314	314	315	315
VENTUS TR RD -6 S	標準	D-0.0	D-1.5	D-2.5	D-4.0	D-5.0
	可能範囲	C-8.5~D-1.5	D-0.0~D-3.0	D-1.0~D-4.0	D-2.5~D-5.5	D-3.5~D-6.5
	総重量	321	321	322	322	322
VENTUS TR RD -6 X	標準	D-0.5	D-2.0	D-3.0	D-4.0	D-5.5
	可能範囲	C-9.0~D-2.0	D-0.5~D-3.5	D-1.5~D-4.5	D-2.5~D-5.5	D-4.0~D-7.0
	総重量	324	324	324	325	325